



Modelo SIRE SP 4048 MV

Inversor SP4048 MV

Capacidad	VA	4000 VA
AC Bypass	Voltaje entrada	110 - 150 Vca, F,N,T.
	Frecuencia de entrada	60 Hz $\pm$ 0.5%
	Corriente Bypass	30 Amp.
	Corriente de recarga bat.	10 - 30 Amp.
	Tiempo de transferencia	$\leq$ 4ms
	Voltaje de salida	120V $\pm$ 3% AC
Salida	Factor de potencia	0.7
	Potencia	2800 W
	Corriente salida nominal	23.3 Amp.
	Distorsión armónica	$\geq$ 3%
	Eficiencia	85%
	Tipo de onda	Onda pura
Batería	Frecuencia salida	60 Hz $\pm$ 0.5%
	Tiempo de respaldo carga 100%	$\pm$ 90 min.
	Tipo de batería	Ácido/Plomo, Ciclo profundo sellada, Ácido/Plomo Gel
	Baterías incluidas	4pzas (escalable a 12)
	Voltaje baterías	48 Vcd $\pm$ 3%
	Rango	42-54 Vcd
Protección	Alta temperatura	Sí
	Sobre voltaje	Sí
	Bajo voltaje	Sí
	Sobre carga	Sí
	Corto circuito	Sí
Función	Panel	Indicadores analógicos
	Carga automática	Sí
	Administrador Batería	Carga automática para extender vida de baterías
	Monitoreo	Sí
	Puerto de comunicación	USB
	Alarma	Auditiva y alarmas por
Operación	Temperatura	-20 °C - 45 °C
	Humedad	0% - 95%
	Ruido	40 dB
Físico	Peso neto	30 KG
	Dimensión por unidad mm	250x400x400
	Montaje	Modular en piso
	Output socket	No
	Gabinete de baterías (4 pzas)	750x730x310